

HELVAR - předřadníky pro fluorescenční zářivky

aktualizace 08/2009

| Typ lampy | ILCOS | W | délka (mm) | Objímka | Indukční předřadníky (230V 50Hz) | Standardní elektronické předřadníky | Řízené elektronické předřadníky | Digitální DALI elektronické předřadníky | |
|-----------------------|-------|----|------------|---------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| T5 zářivky Ø16 mm | FD-H | 4 | 136 | G5 | L8 D L8 DL ²⁾ | | | | |
| | | 6 | 212 | G5 | L8 D L8 DL ²⁾ | | | | |
| | | 8 | 288 | G5 | L8 D L11 D | | | | |
| | | 13 | 517 | G5 | L13 DL ²⁾ | | | | |
| | | 14 | 549 | G5 | | EL 1x14-35s-u EL 1x14-35s EL 3/4x14s | EL 2x14-35s-u EL 2x14-35s | EL 1x14sc EL 2x14sc EL 4x14sc | EL 1x14si EL 2x14si EL 4x14si |
| | | 21 | 849 | G5 | | EL 1x14-35s EL 1x14-35s-u EL 2x14-35s-u | EL 2x14-35s | EL 1x21sc EL 2x21sc | EL 1x21si EL 2x21si |
| | | 24 | 549 | G5 | | EL 1x24s | EL 2x24s | EL 1x24sc EL 2x24sc | EL 1x24si EL 2x24si |
| | | 28 | 1149 | G5 | | EL 1x14-35s EL 1x14-35s-u EL 2x14-35s-u | EL 2x14-35s | EL 1x28sc EL 2x28sc | EL 1x28si EL 2x28si |
| | | 35 | 1449 | G5 | | EL 1x14-35s EL 1x14-35s-u EL 2x14-35s-u | EL 2x14-35s | EL 1x35sc EL 2x35sc | EL 1x35si EL 2x35si |
| | | 39 | 849 | G5 | | EL 1x39/36s | EL 2x39/36s | EL 1x39sc EL 2x39sc | EL 1x39si EL 2x39si |
| | | 49 | 1449 | G5 | | EL 1x49s EL 1x49s-u EL 2x49s-u | EL 2x49s | EL 1x49sc EL 2x49sc | EL 1x49si EL 2x49si |
| | | 54 | 1149 | G5 | | EL 1x54s | EL 2x54s | EL 1x54sc EL 2x54sc | EL 1x54si EL 2x54si |
| | | 80 | 1449 | G5 | | EL 1x80s | | EL 1x80sc | EL 1x80si |
| T8 zářivky Ø 26 mm | FD-E | 18 | 590 | G13 | L 18 A-L L 18 A-K L 20 A-P L 26 TS5 - 100mm L 26 TS5 - 105mm L 18 TL2 | EL 1x18s EL 3/4x18s EL 2x18 HF EL 1x18 HF EL 3/4x18 s-u | EL 2x18s EL 2x18s | EL 1x18sc EL 4x18sc EL 2x18sc | |
| | | 36 | 1200 | G13 | L 36 A-T L 36 A-K L 40 A-L L 40 A-P L 36 TL2 L 36 TL3 L 36 TL4 | EL 1x36/40/18s EL 1x36/40/18s-u EL 2x36/40/18s-u EL 1x36 HF EL 2x36 HF | EL 2x36/40s EL 2x36sc | EL 1x36sc EL 2x36sc | |
| | | 58 | 1500 | G13 | L 58 TL2 L 58 TL3 L 58 TL4 L 58 A-K L 58 TL4 - 220mm L 58 TLB2 - 180mm | EL 1x58s EL 1x58s-u EL 1x58 HF | EL 2x58s EL 2x58s-u EL 2x58 HF | EL 1x58sc EL 2x58sc | EL 1x36 si EL 2x36 si |
| | | 70 | 1500 | G13 | L 75 A-S ²⁾ L 70 TL4 ²⁾ | EL 1x70s EL 2x70s | EL 1x70sc EL 2x70sc | EL 1x70sc | |

Tučné vyznačené splňuje požadavky ENEC

1) Splňuje EN 61347-2-8

2) 240V 50Hz

Jiné možnosti pouze na doporučení firmy Helvar

HELVAR - předřadníky pro fluorescenční zářivky

aktualizace 08/2009

| Typ lampy | ILCOS | W | délka (mm) | Objímka | Indukční předřadníky (230V 50Hz) | Standardní elektronické předřadníky | Řízené elektronické předřadníky | Digitální DALI elektronické předřadníky |
|----------------------|-------|------|------------|---------|---|---|--|--|
| T8 zářivky Ø26 mm | FD-E | 15 | 450 | G13 | L 15 A L 15 A-P | L 15 TL3 | | |
| | | 16 | 720 | G13 | L 16 D | L 16 DL | | |
| | | 23 | 970 | G13 | L 15 A-P | | | |
| | | 30 | 900 | G13 | L 30 A L 30 A-P | L 30 TL2 | | |
| | | 36 | 970 | G13 | | EL 1x36 HF 1) EL 1x36/40/18s EL 1x36/40s-u | EL 2x36HF EL 2x36/40s EL 2x36/40s-u | |
| | | 36-1 | 1047 | G13 | L 42 T6 | | | |
| T5 kruhové | | 22 | | 2GX13 | L 36 TL2 L 36 TL4 L 36 TLB2 | L 40 A-L L 40 A-P L 36 TB2-100 | EL 1x36HF EL 1x36/40/18s EL 2x36/40s | EL 1x36sc EL 2x36sc |
| | | 38 | 1047 | G13 | L 36 A-K L 36 A-T | L 36 TL3 | | |
| | | 40 | | 2GX13 | | EL 1/2x18-42 TCs EL 1/2x18-42TCs EL 2x32/42 TCs | | EL 1x18-40CHF3 EL 1x18-40CHF3 EL 1x39sc EL 2x39sc |
| kruhové | FD-E | 22 | | G10q | L 30 TL2 | L 30 A | | |
| | | 32 | | G10q | L 32 TB2 | | | |
| model U | FU-E | 40 | | G10q | L 36 TL2 L 36 TL3 L 36 TL4 L 36 TLB2 L 36 A-K L 36 A-T | L 40 A-L L 40 A-P L 36 TB2-100 | | |
| | | 40 | | G13 | L 36 TL2 L 36 TL3 L 36 TL4 L 36 TLB2 L 36 TB2-100 | L 40 A-L L 40 A-P L 36 A-K L 36 A-T | | |

Tučně vyznačené splňuje požadavky ENEC

1) Splňuje EN 61347-2-8

2) 240V 50Hz

Jiné možnosti pouze na doporučení firmy Helvar

HELVAR - předřadníky pro fluorescenční zářivky

aktualizace 08/2009

| Typ lampy | ILCOS | W | Objemka | Indukční předřadníky (230V 50Hz) | Standardní elektronické předřadníky | Řízené elektronické předřadníky | Digitální DALI elektronické předřadníky | |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|--|--|---|--|------------------------|
| TC-DD | FSS-E | 10 | GR8, GR10q | L 13 D L 13 DL | EL 1/2x9-13 TCs | | | |
| | | 16 | GR8, GR10q | L 16 D | EL 1/2x9-13 TCs | | | |
| | | 21 | GR8, GR10q | L 21 TL2-100mm ¹⁾ | EL 1/2x18-42 Tcs * | | | |
| | | 28 | GR8, GR10q | L 18 TL2 L 18 TL3 L 18 TLB2 | L 20 A-P L 18 A-L L 18 A-K L 18 TL4 | EL 1/2x18-42 TCs | | |
| | | | | | | | | |
| TC-L | FSD-E | 18 | 2G11 | L 26 TS5-100mm L 26 TS5-105mm L 18 TL2 L 18 TL3 | EL 1/2x18-42 TCs EL 1x36/40/18s EL 1x36/40/18s-u | EL 1x18-40CHFC3 EL 2x18/24CHFC3 | EL 1x18-40CHFI EL 2x18/24CHFI | |
| | | 24 | 2G11 | L 26 TS5-100mm L 26 TS5-105mm L 18 TL2 L 18 TL3 | EL 1/2x18-42TCs EL 1x24s EL 2x24s | EL 1x18-40C HFC3 EL 2x18/24CHFC3 EL 1x24sc EL 2x24sc | EL 1x18-40CHFI EL 2x18/24CHFI EL 1x24si EL 2x24si | |
| | | 34 | 2G11 | | EL 1x36HF | | | |
| | | 36 | 2G11 | L 36 TL2 L 36 TL3 L 36 TL4 L 36 A-K L 36 TB2-100 | L 40 A-P | EL 1x36sc EL 2x36sc | | EL 1x36si EL 2x36si |
| | | 40 | 2G11 | EL 1x36/40/18s EL 1x36/40s/u EL 2x36/40s | EL 1/2x18-42TCs EL 1x36HF ¹⁾ | EL 1x36sc EL 1x39sc | EL 1x39si EL 2x39si | EL 1x39si EL 2x39si |
| | | 55 | 2G11 | | EL 1x55s EL 2x55s | EL 1x55sc EL 2x55sc | | EL 1x55si EL 2x55si |
| | | 80 | 2G11 | | EL 1x80s | EL 1x80sc | | EL 1x80si |

Tučně vytištěné splňuje požadavky ENEC

1) Splňuje EN 61347-2-8

2) 240V 50Hz

Jiné možnosti pouze na doporučení firmy Helvar

HELVAR - předřadníky pro fluorescenční zářivky

aktualizace 08/2009

| Typ lampy | ILCOS | W | Objímka | Indukční předřadníky (230V 50Hz) | Standardní předřadníky elektronické předřadníky | Řízené elektronické předřadníky | Digitální DALI elektronické předřadníky |
|-----------|-------|----|---------|---|--|------------------------------------|--|
| TC-S | FSD-I | 5 | G23 | L 11 D L 11 DL 1) | | | |
| | | 7 | G23 | L 11 D L 11 DL 1) | | | |
| | | 9 | G23 | L 11 D L 11 DL 1) | | | |
| | | 11 | G23 | L 11 D L 11 DL 1) | | | |
| TC-S-E | FSD-E | 9 | 2G7 | | EL 1/2x9-13TCs | | |
| | | 11 | 2G7 | | EL 1/2x9-13TCs | | |
| TC-D | FSQ-I | 10 | G24d-1 | L 13 D L 13 DL 1) | | | |
| | | 13 | G24d-1 | L 13 D L 13 DL 1) | | | |
| | | 18 | G24d-1 | L 18 D L 18TLD-100mm L 18 TL2 L 18 TL3 L 26 TS5-100mm L 26 TS5-105mm L 26 S-100mm | | | |
| | | 26 | G24d-3 | | | | |
| TC-DE | FSQ-E | 10 | G24q-1 | | EL 1/2x9-13TCs | | |
| | | 13 | G24q-1 | | EL 1/2x9-13TCs | EL 1x13CHFC3 | EL 2x13CHFC3 |
| | | 18 | G24q-1 | | EL 1/2x18TCs | EL 1x18CHFC3 | EL 2x18CHFC3 |
| | | 26 | G24q-1 | | EL 1/2x18-42TCs | EL 1x26-42CHFC3 EL 2x26-42CHFC3 | EL 1x26-42CHFC3 EL 2x26-42CHFC3 |
| TC-T | FSM-I | 18 | GX24d-2 | L 18 D L 18TLD-100mm L 18 TL2 L 18 TL3 L 26 TS5-105mm L 26 TS5-100mm | | | |
| | | 26 | GX24d-3 | | | | |

Tučně vyznačené splňuje požadavky ENEC

1) Splňuje EN 61347-2-8

2) 240V 50Hz

Jiné možnosti pouze na doporučení firmy Helvar

HELVAR - předřadníky pro fluorescenční zářivky

aktualizace 28.7.2006

| Typ lampy | ILCOS | W | Objemka | Indukční předřadníky (230V 50Hz) | Standardní elektronické předřadníky | Řízené elektronické předřadníky | Digitální DALI elektronické předřadníky |
|-----------|-------|----|---------|---|--|--------------------------------------|--|
| TC-TE | FSM-E | 13 | GX24q-1 | | EL 1/2x9-13TCs | EL 1x13CHF3 EL 2x13CHF3C3 | |
| | | 18 | GX24q-2 | | EL 1/2x18TCs | EL 1x18CHF3 EL 2x18CHF3C3 | EL 1x18CHFI EL 2x18CHFI |
| | | 26 | GX24q-3 | | EL 1/2x18-42TCs | EL 1x26-42CHF3C3 EL 2x26CHF3C3 | EL 1x26-42CHFI EL 2x26-42CHFI |
| | | 32 | GX24q-3 | | EL 1/2x18-42TCs EL 2x32/42 TCs | EL 1x26-42CHF3C3 EL 2x26-42CHF3C3 | EL 1x26-42CHFI EL 2x26-42CHFI |
| | | 42 | GX24q-4 | | EL 1/2x18-42TCs EL 2x32/42 TCs | EL 1x26-42CHF3C3 EL 2x26CHF3C3 | EL 1x26-42CHFI EL 2x26-42CHFI |
| TC-F | FSS-E | 18 | 2G10 | L 18 TL2 L 18 TL3 L 18 TL4 L 18 A-P L 18 A-L L 18 A-K L 18 TLB2 | EL 1x18HF EL 1/2x18-42TCs EL 1x36/40/18s EL 1x36/40s-u | EL 1x18-40CHF3C3 EL 2x18/24CHF3C3 | EL 1x18-40CHFI EL 2x18/24CHFI |
| | | 24 | 2G10 | L 18 TL2 L 18 TL3 L 18 TL4 L 26 TS5-100mm L 26 TS5-105mm | EL 1/2x18-42TCs | EL 1x18-40CHF3C3 EL 2x18/24CHF3C3 | EL 1x18-40CHFI EL 2x18/24CHFI |
| | | 36 | 2G10 | L 36 TL2 L 36 TL3 L 36 TL4 L 36 TLB2 L 36 TB2-100 L 36 A-T | EL 1x18-42TCs EL 1x39/36s | EL 2x36HF EL 2x39/36s | EL 1x36sc EL 2x36sc |

Tučně výtiskované splňuje požadavky ENEC
1) Splňuje EN 61347-2-8
2) 240V 50Hz

Jiné možnosti pouze na doporučení firmy Helvar