

ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK

pro zářivky 4-kolíkové MINI-BALLAST MULTIPOWER

typ MBM...



VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA




EMC



EEI=A2

$t_a = -10...+50^{\circ}\text{C}$
 $\lambda \geq 0,6$



38 mm

- Nezávislý předřadník - krytí IP40 - třída izolace II.
- Samočinná ochrana proti přerušené nebo poškozené zářivce
- Start s předehřátými katodami - bez blikání - bez hluku
- Kryt svorkovnice s úchytem kabelu


TECHNICKÁ DATA

typ	VA min...max	rozměry A B C	g	1000	
MBM-A*	1 x 6...14	118 x 33 x 19	90	100	viz tabulka
MBM-B*	1 x 14...21	118 x 33 x 19	90	100	viz tabulka
MBM-C*	1 x 18...26	118 x 33 x 19	90	100	viz tabulka

*) Pro neprofesionální aplikace

objímka	předřadník		
	MBM-A	MBM-B	MBM-C
G5	4-6-8-13-14 W	21 W	24 W
G13		14-15 W	18 W
W4,3	6-8-11-13 W		
2G7	5-7-9-11 W		
2G10		18 W	24 W
2G11		18 W	24 W
G24qx	10-13 W	18 W	26 W

H03WH2F 4x 0,5... 2x 0,75



ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ

