

ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK

pro zářivky 4-kolíkové COMPACT-BALLAST PROFESSIONAL

typ CB...P



VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA




EMC



EEI=A3

$t_a = -10...+45^{\circ}\text{C}$
 $\lambda \geq 0,6$




- Vestavný předřadník - krytí IP20 - třída izolace II.
- Samočinná ochrana proti přerušené nebo poškozené zářivce
- Start s přehřátými katodami - bez blikání - bez hluku
- Vstupní napětí 190...240V střídavých i stejnosměrných

TECHNICKÁ DATA


typ	VA min...max	rozměry A B C D				
CB-AP	1 x 4...14	80 x 40 x 22 70	32	100	•	viz tabulka
CB-BP	1 x 14...18	80 x 40 x 22 70	35	100	•	viz tabulka
CB-CP	1 x 14...21	80 x 40 x 22 70	38	100	•	viz tabulka
CB-DP	1 x 24...26	80 x 40 x 22 70	38	100	•	viz tabulka
CB-FP	1 x 8...13	80 x 40 x 22 70	38	100	•	viz tabulka

objímka	předřadník					
	CB-AP	CB-BP	CB-CP	CB-DP	CB-EP	CB-FP
G5	4-6-8-13-14 W		14-21 W	24 W	28 W	
G13		14-15-18 W				
2G7	7-9-11 W					
2G10		18 W		24 W		
2G11		18 W		24 W		
G24qx	10-13 W		18 W	26 W		
T2						8...13W
2Gx13				22 W		

ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ



Příprava drátu:
 0,5mm²...1,5mm²



Bezšroubové svorky
 pro drátový vodič

